

純正デッキ/モニター 取外し手順

[全体図]



[取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。


①下図の点線部分に内張剥がしを挿し込み、すき間に手を掛け上方に上げて、取外す。(ツメのかん合5か所)



②純正モニターを固定しているボルト2本を外す。
両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(クリップのかん合5か所)
純正モニター裏のカプラーをすべて外す。



③パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(クリップのかん合8か所)
パネル裏のカプラーを1か所外す。



④下図の点線部分に内張剥がしを挿し込み、すき間に手を掛けて手前に引き、クリップのかん合を1か所外す。

すべてのクリップを外し、取外す。(クリップのかん合5か所)



⑤ラジオレシーバASSYを固定しているボルト4本を外す。

両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合5か所)
本体裏のカプラーをすべて外す。



⑥グローブボックス下、アンダーカバーSUB-ASSYのパネルのサイドを持ち、下方に向けて取外す。(ツメのかん合6か所)

パネル裏のカプラーを1か所外す。

グローブボックスドアASSYを開いて左側の軸(ストッパー)を左に引き、ツメから外す。(ツメのかん合1か所)

グローブボックスドアASSYを全開にし、手前に引いて取外す。(ツメのかん合4か所)



※グローブボックス内に配線を出すために、「HDMI延長ケーブル」と「USB延長ケーブル」をグローブボックス下のアンダーカバーSUB-ASSY裏からグローブボックス裏に通線する場合、ケーブルを通すためグローブボックスパネル内のパネルカバーに切加工をしてください。

- パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)
- ケーブルを通すため外したパネルの一部をカットします。

