

TOP-PANELを取付される方へ

この度はTOP-PANELをお買い上げいただき、ありがとうございます。
お取付け前に、本書をよく読んで正しくご使用ください。

- **必ず取扱説明書をお読みください。** スムーズに取付するための方法、手順、注意点、コツなどを盛り込んでいます。また、万一、配線間違えがあると正常な音が出ません。
- **TOP-PANELは装着検査をしています。** Aピラーに最適に装着させるため、専用検査治具にて全数検査を行い合格品をお届けしています。万一、取付に違和感がある場合は下記注意点をご確認ください。

⚠ 注意

■ TOP-PANELは最高の音質を求めためネジで固定します。

- ・付属のセルフドリリングスクリューで、Aピラー内の鉄板にネジ(2本)止めします。(一部、純正ネジで固定する車種があります。)
- ・ネジで固定しないとTOP-PANELが浮いてしまったり、良い音になりません。

■ TOP-PANELをネジで固定する際、上下左右の位置決めがポイントです。

- ・TOP-PANELは、純正クリップを使用しません。
- ・位置決めに自由度があるため、上下左右のバランスを考えた位置にネジ止めする必要があります。
- ・位置決めが悪いと、隙間がいたり、境界線がズレたり、他のパーツがうまくはまらなくなったりします。

■ 付属ネットワークのスピーカー線を強く引っ張らないでください。

- ・配線の時、ネットワークのスピーカー線を強く引っ張ると、ネットワークの内部が破損する場合があります。

■ TOP-PANELを固定する時、スピーカー線などを挟まないでください。

- ・スピーカー線などを挟み込んで固定するとTOP-PANELの位置がズレたり、部分的な変形により、隙間がいたり、境界線がズレたりします。

■ 付属ネットワークを踏みつけたり、水ぬれする場所に設置しないでください。

- ・ネットワークの破損やショートの原因になります。

■ 付属ネットワークを車両側ケーブルに近づけないでください。

- ・車両側ケーブルがノイズの発生源となる場合がありますので、ネットワークを車両側ケーブルの近くに設置しないでください。

■ TOP-PANELのトゥイーターは音圧調整済みです。

- ・付属のネットワークを使用した場合、中高音域の音圧は最適状態に調整してありますが、好みによってデッキなどでの高音調節をしてください。
- ・トゥイーターの音圧を微調整されたい場合、別売りの固定式アッテネーターを使うことにより、トゥイーターの音圧を下げるすることができます。